

DATENBLATT GUMMIERUNG 5

Alle Informationen
und Zertifizierungen
sind gültig für

METO

Handauszeichnung

Produkte und sind
nicht gültig für
andere METO
Produktbereiche wie
- RMS - TOM -
HappyOrNot
- TOVEL -

Kleber: 5 tiefkühl
Typ: permanent haftender Tiefkühlkleber
Zusammensetzung: Acrylat Kleber wasserbasierend
Einsatz: Sehr gute Haftung bei niedrigen Temperaturen auf apolaren Oberflächen. Gute Haftung bei Tiefkühltemperaturen.

Technische Daten

Anfangshaftung min.	5	N	FTM 9
Kohäsion min.	8	h	FTM 8
Etikettiertemperatur	-20	°C	
Einsatztemperatur min.	-40	°C	
Einsatztemperatur max.	60	°C	

Einschränkungen: Begrenzte Wärmebeständigkeit. Nicht an Orten verwenden, wo die Temperatur wesentlich über den normalen Zimmertemperaturen liegt. Kantenbluten kann auftreten. Nicht geeignet für das Etikettieren gewölbter Oberflächen. Begrenzte Haftung bei feuchten Oberflächen.

Haltbarkeit: Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 1 Jahr ab Herstellungsdatum.
Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Haftungsausschluss: Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

